




## 102x102mm Breitbandlautsprecher 30Watt 8Ohm IP65 IP67 R10SC magnetisch geschirmt



**12,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton  
Bestell-Nr.: 83-768-00390



100mm Breitbandlautsprecher 30Watt 8Ohm IP54 IP65 IP67 R10SC magnetisch geschirmt, kann auch als Mitteltöner verwendet werden. Universell verwendbar. Breitbandanwendungen in Schallzeilen, ELA-Tonzeilen Surroundsystemen, Mitteltöner, Durchsagen / Einbaulautsprecher in diversen Geräten, Möbel, Terminals usw. / Kontrollsysteme und Monitor Anwendungen / Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte / Messsetterminal usw. / Für öffentliche Verkehrsmittel Busse, Schienen und Einrichtungen usw.

### 100mm Lautsprecher Magnetisch abgeschirmter Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und ausgeglichenem Frequenzgang mit Hochtonanstieg.

Dadurch sehr gute Sprachverständlichkeit. Wasserabweisende Membran und Gummidichtung. Besonders geeignet als Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte und als Einbaulautsprecher

#### Anwendungsmöglichkeiten:

- **Universell verwendbar**
- **Als Ersatzlautsprecher in Breitbandanwendungen in Schallzeilen, ELA-Tonzeilen**
- **Surroundsystemen, Mitteltöner, Durchsagen,**
- Einbaulautsprecher in diversen Geräten, Möbel, Terminals usw.
- Kontrollsysteme und Monitor Anwendungen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Deckenlautsprecher
- Messsetterminal usw.
- **Für öffentliche Verkehrsmittel Busse, Schienen und Einrichtungen usw.**
- Funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- Lagerung bis -40 °C gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- funktionstüchtig bei feuchter Wärme (zyklisch) gemäß EN 60068-2-3/EN 50155
- funktionstüchtig bei trockener Wärme gemäß EN 60068-2-2/EN 50155

#### Technische Daten:

- Leistung: 20W rms. 30Watt max
- Impedanz: 4-Ohm
- Frequenzbereich: 100-13.000Hz
- Abstrahlwinkel (-6 dB) 92°/4000 Hz
- Kennschalldruck: 90dB (1W-1m)
- **Schutzgrad je nach Einbauart: IP54 / IP65 / IP67**
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder = Zeichnung**
- Aussendurchmesser: 102x102mm
- Einbauöffnung: 100mm
- Einbautiefe: 44mm
- Magnetdurchmesser: 54mm
- Magnetisch abgeschirmt
- Gewicht 0,24kg

#### passende Blenden und weiteres Zubehör siehe im Zubehör-Register ( unten )

- 85-771-02150 = mögliche Blende
- 85-771-46450 = mögliche Blende
- 85-771-46400 = mögliche Blende