# Duo Netzteil 5V 24V 133W 2fach Ausgang Case Schaltnetzteil 5V 24V Netzteil Netzgerät

**38,50 € ***
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 93-808-06200




Netzteil 5V 24V Duo Ausgang 133W ein Masseausgang

**Duo Netzteil 5V 24V mit 2 Ausgangsspannungen dual output 5 Volt und 24 Volt stabilisierte Gleichspannung.**

- Geschlossene Bauform (case)

- Solide Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- Ausgang geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Long Life 105°C Elkos

**Tchnische Daten:**

- Autom. Weitbereichseingang: 85-264Vac (47..63Hz) oder 248-373Vdc

- **Gestellte Gesamtleistung: 133 Watt**
- **Ausgangsspannnung 1: 5Vdc Ratet mit 2..10A ( Rated Currend 4,6A )**

- **Mindestlast bei 5V 2000mA**

- Spannungsjustierung via Poti 4,75-5,5V (nur im 5V Bereich)
- **Ausgangsspannnung 2: 24Vdc mit 0,4...5A (max. 120W)**
- **Mindestlast bei 24V 400mA**

- **Ausgang über eine gemeinsamme Masse ( - Minus Com )**
- Achtung Mindestlast 5V 2A und 24V 0,4V beachten sonst pulst die Status-LED und das Netzteil schaltet nicht ein
- Überlastschutz: 110...150%
- Kurzschlußfest / Überlastschutz

- Überspannungschutz 115-135%
- Hoher Wirkungsgrad 82%

- Setup Rise Time 500ms, 20ms 230V

- Soft-Start mit Strombegrenzung

- Eingebauter Entstörfilter
- Status LED wenn Power On

- Geringe Restwelligkeit

- Ripple Noise bei 5V = 80mV

- Ripple Noise bei 24V = 125mV

- **Temperatur-Einsatzbereich: -25°...+70°C**
- Abmessungen: L:199mm B:98mm H:38mm

- Gewicht ca: 0.7kg
- Geschlosenes Lochblechgehäuse mit offenen Schraubanschlüssen
- Ideal für den Einbau in Schaltschränke, Anlagen, Industrie, Handwerk usw.

- Im Boden sind 4x M3 Gewinde eingelassen für die Befestigung
- Seitlich sind 3x M3 Gewinde eingelassen für die Befestigung
- Befestigungs-Lochabstand Boden: 120mm / 80mm
- Befestigungs-Lochabstand seitlich: 1570mm / 18mm
- Hutschienenmontage mit optionalem Halteclip möglich (siehe Zubehör)