



12V Netzteil 12V 24W 2A für DIN Hutschiene Eingang 85-264Vac HDR-Serie



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	17,35 €*
ab 10	16,95 €*
ab 24	16,50 €*
ab 50	15,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-807-03050



12V 2A Netzteil für die Hutschiene Eingang 230VAC Leistung 24Watt - Schmale Baubreite nur 35mm HDR30 Serie

[12V Netzteil. Direkt auf DIN-Schiene \(Hutschiene\) montierbar \(Schaltschrank\)](#)

Technische Daten:

- geschlossene Bauform
- berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Überspannungsschutz · kurzschlussfest hoher Wirkungsgrad
- LED-Anzeige für Power-On
- 100 % Burn-In-Test unter Vollast
- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit

Technische Daten der HDR30-Serie:

- Eingangsspannung 230VAC typisch
- Autom. Weitbereichseingang 85...264Vac oder 120...370Vdc
- Now load power consumption < 0,3Watt
- Integrierte LED Status Anzeige
- Anschluss über Schraubklemmen
- **Ausgangsspannung: 12Volt DC (Gleichspannung) stabilisiert**
- **Feineinstellung über integr. Poti 10,8...13,8V**
- **Belastbarkeit-Leistung: 24-Watt**
- **Ausgangsstrom: 0...2A**
- Restwelligkeit: 120mV
- Spannungstoleranz: +/-1%
- Überspannungsschutz Ausgang : 15-18V DC
- Wirkungsgrad: 88%.
- Überspannungsschutz: 105...160%
- Setup-Time: 500ms bei 230VAC
- Rise-Time: 50ms bei 230VAC
- Holdup-Time: 30ms bei 230VAC
- Betriebstemperaturbereich: - 30 ... + 70 °C
- **Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder**
- Abm.: B:35mm H1:45mm für 45mm Schalttafelaustrich
- H2: 63,35mm / H3: 90mm) Gesamthöhe Klemme zu unten = H:58,4mm
- Isolationsklasse II / Überspannungs-Kategorie: III
- Vibrationsfest : 2G 10min (10-500Hz)
- Sicherheitsstandards: UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16,
- BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved;
- Design refer to TUV BS EN/EN62368-
- Gewicht: 0,12kg