18V Netzteil 18V 60W 3,3A Eingang 90-264Vac Stecker 5,5x2,1mm

22,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 93-808-00169

18V 3A Netzteil 18V 60W 3,3A Hohlstecker 5,5x2,1mm / Eingang über Kaltgerätebuchse IEC320 / 230VAC Eingang 100-264VAC 18Volt DC Universal Netzteil EUP = ErP2 konform

18V Netzgerät bzw. Universal-Netzteil für Laptops, Notebooks, LCD-Monitore, Drucker, Faxgeräte, externe Laufwerke, MSR, Rechnersysteme, Steuerungen, Schaltungen usw.

18V Netzteil 18V 3,33A Netzgerät mit 3pol Kaltgerätebuchse

Kurzddaten:

- **18Volt stabilisiertes Gleichspannung DC Universal Netzteil**
- **EUP = ErP2 konform**
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzen
- Isolationsklasse I
- Energy efficiency level VI (DOE)
- Sicherheitsnormen: EN62368-1
- EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere
- **niedrige Leerlaufleistung von max 0,075W**
- **LED Status Anzeige Power ON**

Technische Daten:

- **Eingang: 230VAC typisch über 3pol Kaltgerätebuchse**
- Autom.Eingangsspannung: 90...264V (47-63Hz) oder 135..370VDC
- **Ausgang: 18V DC stabilisiert bis max 3,33A = 0-3330mA**

- **Belastbarkeit Ausgang : 0-3,3A bis max. 60Watt**
- **Hohlstecker 5,5x2,1mm (+Pluskontakt innen)**
- Ausgangs-Steckverbinder: Hohlstecker 5,5mm (aussen) / 2,1mm (innen)
- **Länge des Ausgangskabel 1500mm = 1,5m**
- Überspannungschutz Ausgang: 18,9...24,3V
- Leerlaufleistung, max.: 0,075W
- Restwelligkeit nur 150mV
- Wirkungsgrad: 89,5%
- Hold Up Time: 50ms (230Vac) / SetupTime 1000ms (230Vac) RiseTime : 50ms (230Vac)
- **Eingang über 3pol Kaltgerätebuchse C14 (IEC320-C14)**
- Betriebstemperaturbereich: -30....+70°C.
- Abmessungen L: 125mm B: 50mm H: 31,5mm
- Gewicht: 0,305Kg

Lieferung ohne Netzkabel (optional in verschiedene Längen erhältlich)

passendes Netzkabel z.B.

- 41-679-00101 = 2m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- 41-679-00135 = 5m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- 41-679-00146 = 10m Netzkabel C13 Kaltgeräte

passender Adapter von 2,1x5,5mm dann auf 2,5x2,5mm ist optional erhältlich

- 41-109-00155 = Adapter von Buchse 2,1x5,5mm auf Stecker 2,5x5,5mm

Erfüllt Normen :

- Vibrationen bis 2G 10min 10-500Hz
- Comply with EISA2007/DoE, NRCan, Korea K-Meps. AU(NZ MEPS, EU ERP and CoC Version 5
- Energy efficiency Level IV
- Safety Standards : UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS 14336-1 , CCC GB4943.1, PSE J62368-1, AS/NZS 60950.1□BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004 approved; SIRIM MS IEC62368-1 (optional) approved

- EMC Emmission:
- Conducted emission (Class-B) : BS EN/EN55032(CISPR32),FCC PART 15 / CISPR22 / CAN ICES-3(B)/NMB-3(B),CNS13438,GB17625.1 / EAC TP TC 020,MSIP KN32
- Harmonic current (Class-A) : BS EN/EN61000-3-2,GB9254
- Voltage flicker ((Class --) : BS EN/EN61000-3-3
- EMC IMMUNITY : ESD / RF field susceptibility ....und weitere BS EN/EN61000-4-2 ...8