



24V Relais DC Spule 4xUM je 7A 250V 5534 24V Relais 4 Wechsler



9,99 € *


* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Finder

Bestell-Nr.: 47-826-00011



Technische Zeichnung
24V Relais mit 4x Wechslerkontakten
4xUM je 7A max 15A 250VAC Serie 5534



24V Relais mit 4x Wechslerkontakten 4xUM je 7A max 15A 250VAC Serie 5534

24V Relais mit 4 Wechslerkontakten

Leistungsrelais Steckrelais mit 14 Kontakten (Industrie-Miniatur-Relais)

- Spule: 24V DC Gleichspannung / 600-Ohm = 40mA
- 4x Wechslerkontakte = 4xUM
- Kontaktbelastbarkeit: je Kontakt 7A
- Einschaltstrom 15A / bis 250V (ac)
- nicht Waschdicht
- Abmessungen: B:28mm H:37mm T:20,7mm

Steckfassung optional erhältlich erhältlich = **47-827-00090** oder **47-27-00110** oder **47-727-00120** siehe Zubehör-Reiter

weitere Technische Daten:

- Anschluss Steckanschluss 2 mm
- Ansprechzeit 11 ms
- Art Steck- / Printrelais
- Betriebsspannung 230 Vac
- Betriebstemperatur -40 °C - 85 °C
- Max. Dauerstrom = 7A /max. Einschaltstrom 15A
- Max. Schaltleistung AC1 = 1705VA
- Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 350VA
- 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) 0,125kW
- Max. Schaltstrom DC1: 30V 7A / 110V 0,25A / 220V 0,12A
- Farbe transparent
- Funktion 4x Wechsler
- Höhe 37,2 mm
- Länge 27,7 mm
- Breite 20,7 mm
- Material (Anschluss) AgNi
- Polzahl 4
- Schaltspannung $\leq$ 250 Vac
- Schaltstrom $\leq$ 15 A
- Schutzart RT I
- Spannungsfestigkeit 3,6 kV
- Zulassungen Ance, CSA, D, Fi, GOST,IMQ, Lloyds, N, RINA, S, cURus, NF,
- Spulenbemessungsleistung $\leq$ 1 Wdc

Zusatzinformation zu den Kontakten in der Gebrauchskategorie für Wechselspannung / Gleichspannung

- **AC1** Angaben IEC60947-4-1 = Ohmsche Lasten, nicht induktive oder schwach induktive Lasten.
- **AC3** Angaben IEC60947-4-1 = Käfigläufermotoren: Anlassen. Ausschalten während des Laufes
- **AC15** Angaben IEC60947-5-1 = Steuern von elektromagnetischer Last bei Wechselspannung
- **DC1** Angaben IEC60947-4-1 = Ohmsche Lasten, nicht induktive oder schwach induktive Last