



Deckenkamera 550TVL IP66 Vandalensicher auch für Bus Bahn Aufzüge Tore Türen



359,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 79-240-01010



Deckenkamera auch für Bus Bahn Aufzüge Lift Fahrstuhl Hauseingang Flur, Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc.) Dome Kamera 550TVL Vandalismugeschützt IK8 Vandalensicher T 3-axial einstellbar Kuppelkamera für den Dauerensatz Ideal auch im Eingangsbereich als Torkamera neben Haustüre, Sprechanlagen oder darüber z.B. im Flur in der Decke usw.

Deckenkamera Dome Kamera für höchste Anforderungen. Die kleinste vandalismugeschützte Farb-Kuppelkamera. Die formschöne, vandalismugeschützte Minidome-Kamera im schlagfesten, ALU Metallgehäuse mit bruchsicherem Kuppelglas ist als Aufputz- oder Unterputzversion einsetzbar.

- Geeignet für Wand- und Deckenmontage (Aufputz- oder Unterputzmontage) oder auch als Torkamera
- Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc. siehe auch weitere Bilder)
- 3-axial einstellbar
- Kuppelkamera für den Dauerensatz
- Ideal auch im Eingangsbereich als Torkamera neben Haustüre, Sprechanlagen oder darüber z.B. im Flur in der Decke usw. (siehe auch weitere Bilder !)
- Die Minidome-Kamera ist unter anderem auch für Fahrgasträume in öffentlichen Verkehrsmitteln konzipiert und bereits in **1000-fachem Einsatz in Bussen, Gondeln und Bahnen installiert.**
- Typischer Einsatz sind auch Aufzüge, Lift bzw. Fahrstuhl in Gebäuden
- Extrem stabile unverwüstliche Kuppelkamera auch geeignet in Warenhäuser, Fachmärkten, Lagerhallen, Büros, Schulen und öffentlichen Einrichtungen
- Die Kamera verfügt über eine hochertige elektronische Shutterregelung,
- die den Einsatz in Innenräumen auch bei extremen Beleuchtungsverhältnissen erlaubt
- Durch ihr wettergeschütztes IP66 Gehäuse ist die Kamera vor allem im Aussenbereich bestens geeignet

Technische Daten

- Technologie: Hochempfindlicher Sensorchip
- Auflösung 550TV-Linien
- Auflösung 756x504Pixel
- Objektiv: Ja inklusive / **Kugelpfopf dreh und schwenkbar**
- Sichtwinkel / Brennweite 3,6mm (ca. 74°)
- Blendensteuerung: fixiert
- Fokuseinstellung: 0,5m bis unendlich
- Objektiv austauschbar: Ja 9mm Objektivgewinde
- Das **Objektiv im Kugelpfopf kann um 120° jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden.**
- Schwenkbarer Infrarot Sperrfilter
- Empfindlichkeit: 0,0 Lux mit IR LED Beleuchtung
- **Integrierte Infrarot LED Nachsichtbeleuchtung** (abschaltbar)
- Knie-Funktion zur Anhebung der Konturen
- AGC = Automatische Verstärkungsregelung: AGC Ja
- BLC = Automatische Backlight-Funktion: BLC Ja
- WDR Funktion (Wide Dynamik Range)
- Elektronische Shutterregelung: ESC Ja
- Shutter elektronisch 1/50 ... 1/100.000 Sek.
- Spektralbereich 380 bis 1100nm
- Gamma-Korrektur: 0,45
- Signal Rauschabstand > 50dB
- Smeareffekt 0,004%
- Stromversorgung 12V DC (6-20V) 200mA Verpolungsschutz
- **max. Vibrationen bis zu 8G**
- Signalausgang Analog PAL FBAS CVBS Videosignal 625Zeilen 50Hz
- **Einsatzbereich: -25°C bis +55°C**
- **1m Anschlusskabel mit BNC Buchse und Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm**
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage (3-achsial einstellbar)
- **Extra stabiles Vandalismugeschütztes IK8 ALU Metallgehäuse**
- **Montagebefestigung: Unterputz / Aufputz**
- **Indoor Outdoor tauglich**

-
- Abmessungen: Durchmesser 80mm Höhe 43mm
 - **Lieferung inkl. Aufputz ALU Ring**
 - Lieferung ohne 12V Netzteil

Optional erhältlich Webserver H264 mit Onvif Videoserver z.B. für die Anbindung dieser Kamera an IP LAN Netzwerk mit Zugriff per Software oder Smartphone APP = Bst Nr 79-227-00996